

CONTREX**Transportdokument side 1**

Reg NR.:296536 trotters

AFSENDER: Dansk Landbrugs Grovvarereselskab Axelborg, Vesterbrogade 4A 1503 København V		MODTAGER:	
Antal Kolli	Kolli- art	Gods	Brutto Vægt
		UN 2067 AMMONIUMNITRATBASERET GØDNING 5.1, III	
		Samlet vægt	kg.
Frimængden overskredet			
Dato og afsenders underskrift		Underskrift for modtagelse af farligt gods og papirer	

SIKKERHEDSKORT FOR VEJTRANSPORT

ADR Klasse: 5.1, III
HAZ No.: 50
UN No.: 2067

Ladning: AMMONIUMNITRAT BASERET GØDNING

Fast form.
Opløselig i vand.

Farlige egenskaber:

Brandnærende.
Kan forårsage brand ved kontakt med brandfarlige stoffer.
Ved brand dannes meget giftige gasser. Kan eksplodere ved opvarmning.
Adskil fra alle brandfarlige stoffer. Kan fremkalde en spontan og voldsom reaktion.
Virker irriterende på hud, øjne og slimhinder.

Personlig beskyttelse:

Beskyttelseshandsker. Eget materiale: Nitril eller gummi.
Rent vand til øjenskyllning.
Støvler af nitril eller gummi.
Beskyttelsesbriller, der fuldstændigt beskytter øjnene.
2 selvstændige advarselsmærkninger, 1 håndlygte til hver af køretøjets mandskab, 1 advarselsvest/beklædning til hver af køretøjets mandskab.

Generelle forholdsregler for chaufføren:

Stop motoren.
Rygning og brug af åben ild forbudt.
Informér politi og brandvæsen så hurtigt som muligt.
Afmærk stedet og advar andre trafikanter og forbi passerende.
Informér de tilstedeværende om faren og råd dem til at stå således, at vinden ikke blæser fra køretøjet og hen imod dem.

Yderligere / særlige forholdsregler for chaufføren:

Forsøg at opsamle spild, hvis det kan gøres uden risiko.
Hvis stoffet har nået vandløb, søer, kloaker, eller har forurenet jord eller vegetation, skal politiet/miljømyndigheden underrettes.
Ved større spild, kontakt en ekspert.
Chauffør skal kun yde redningsaktion hvis specielt uddannelse hertil er fuldført.

Brand - information for chaufføren ved brand:

CHAUFFØREN SKAL IKKE FORSØGE AT SLUKKE BRAND I LASTEN.
Ved brand i motorrum, førerhus, bremses eller dæk anvend pulverlukker.

Første hjælp:

Anbring tilskadekomne i frisk luft. Bevidstløse personer uden vejrtrækning gives kunstigt åndedræt.
Nedkøl huden med rigelige mængder vand, og søg læge. Fjern forurenede tøj og vask grundigt med vand og sæbe.
Hvis stoffet er kommet i øjnene, skyl straks med vand indtil læge overtager. Fjern eventuelle kontaktlinser.
Giv vand eller mælk til ikke bevidstløse personer. Synligt stof i og omkring munden fjernes.
Fremkald IKKE opkastning. Søg læge.

Copyright ©



Supplerende oplysninger

Gælder kun for vejtransport. Reproduktion eller tilføjelser er forbudt.
Kontakt afsender eller producent for yderligere information.
Kortet er udarbejdet på basis af oplysninger fra producenten, men uden ansvar for at oplysningerne er tilstrækkelige eller korrekte.

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

Produkt navn: Ammoniumnitrat N 34

Side 1/3

Afdeling Versionsnr: 1 Printdato: 19-11-2003

SIKKERHEDSDATABLAD

DK

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produkt navn: Ammoniumnitrat N 34

PR-nr.:

Varetype: Gødningsmiddel

Leverandør:

DLG Gødning

Axelborg

1503 København V

Anvendelsesområde: Anvendes til kunstgødning

Nødtelefon:

Lægen kan rette henvendelse til

Giftinformationen på tlf:

35 31 60 60. Bispebjerg Hospital.

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Faremærkning:	R-sætninger:	Anm.:	Note:
6484-52-2		> 98%	Ammoniumnitrat	O	R8, R9		

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer Irriterer åndedrætsorganerne.

Symptomer: -

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Bevidstløse med besværet vejtrækning lejres i aflåst sideleje og holdes varme.

Indånding:

Flyt straks den tilskadekomne til frisk luft. Giv kunstigt åndedræt, hvis vejtrækning er standset. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper el. lign.

Øjenkontakt:

Spil øjet godt op. Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl med rigelige mængder vand. Fortsæt med at skylle øjnene indtil læge overtager behandlingen.

Hudkontakt:

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand.

Indtagelse:

Hvis personen er ved bevidsthed: Fremkald opkastning. Hvis personen er bevidstløs: Fremkald IKKE opkastning. Giv straks rigelig vand eller mælk at drikke til ikke-bevidstløse personer. Søg lægehjælp.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

-

Særlige farer:

I tilfælde af ophedning eller brand dannes giftige gasser. Kan antænde andre brændbare materialer.

Personlige værnemidler:

Gå væk fra branden Ring 112 Stå med ryggen imod vinden.

Afleveringssted:

Skovl spildet op i rene spande/ beholdere af PE (Almindelige plastspande). Opløsninger af ammoniumnitrat opsamles i sand, jord eller lignende.

Generelt:

Ved opvarmning, brand eller eksplosion dannes en brunlig røg af meget giftige nitrøse gasser. Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Metoder til oprydning:

Opløsninger af ammoniumnitrat opsamles i sand, jord eller lign. Opsamlet gødning kan genbruges.

Afleveringssted:

Opsamlet gødning kan genbruges.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

Produktnavn: Ammoniumnitrat N 34

Side 2/3

Afdeling Versionsnr: 1 Printdato: 19-11-2003

Håndtering:

Holdes væk fra antændelseskilder. Øjenskylleflaske og nødbruser skal forefindes på arbejdspladsen.

Opbevaring:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Lagres tørt og køligt. Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Der skal være adgang til vand eller øjenskylleflaske. Sørg for effektiv ventilation.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved omhædling kan der bruges støvmaske for at undgå indånding af stoffet.

Beskyttelse af hænder: -

Beskyttelse af øjne:

Der skal være adgang til vand eller øjenskylleflaske.

Beskyttelse af huden:

Arbejdstøj, som anvendes ved arbejde med materialerne, må ikke bæres ved indtagelse af måltiderne.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Granulat
Lugt:	Karakteristisk
Opløselighed:	Vand
Selvantændelighed:	-
Vægtfylde:	1,73 g/l
Oxiderende:	Ja
Blandbar med vand:	Ja
pH-brugsopløsning:	4,5-6,0 , 5 % , 25 C
Kogepunkt:	210 C
Smeltepunkt:	170 C
Vandopløselig:	Fuldstændig

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Undgå kraftig ophedning og åben ild.

Materialer, der skal undgås:

Brandbart materiale.

Farlige nedbrydningsprodukter:

I tilfælde af ophedning eller brand dannes giftige gasser.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Gentagen indånding kan irritere åndedrætsorganerne. Indånding af høje støvkoncentrationer kan give forbigående åndedrætsbesvær. Indånding af støv kan medføre hoste.

Huden:

Kan give eksem ved kontakt med huden i længere tid.

Øjnene:

Stærk i øjnene giver stærk irritation.

Indtagelse:

Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter.

Langtidseffekt:

Gentagen hudkontakt kan give overfølsomhed.

Generelt:

Ved opvarmning, brand eller eksplosion dannes en brunlig røg af meget giftige nitrose gasser.

12. MILJØOPLYSNINGER:

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

Produktnavn: Ammoniumnitrat N 34

Side 3/3

Afdeling Versionsnr: 1 Printdato: 19-11-2003

Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten:

Kan give anledning til forurening af det ydre miljø.

Mobilitet:

Blandbart med vand i alle forhold, derfor en høj mobilitet.

Nedbrydelighed: -**Akkumulering: -****Generelt:****LogPow:**

13. BORTSKAFFELSE:**Aflevering af affald:**

Opløsninger af ammoniumnitrat opsamles i sand, jord eller lignende. Opsamlet gødning kan genbruges.

Placering af særlig Beholder:**Kemikalieaffaldsgruppe:****Affaldsfraktion:****EAK-kode (affaldskatalog nr.):**

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:**Intern transport:**

Transport-klassificering : Landevej : UN2067 Ammoniumnitratgødning, 5.1, III

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:**Indeholder:**

Ammoniumnitrat

Mærkning:

0



Brandnærende

R8

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer

R9

Eksplionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer

S9

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

S16

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

S41

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

Der er ingen krav om særlig uddannelse

Krav til særlig uddannelse:

Ingen særlige uddannelseskrav.

Intern instruktion:**Eventuelle kræftfarlige stoffer:**

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R8

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer

R9

Eksplionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer

Generelt:

Dette produkt skal opbevares, håndteres og bruges i overensstemmelse med god industriel arbejdshygiejnisk praksis.

Afsluttende bemærkning:

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.
