

Shell kvalitetsprodukter til stærke priser



Motorolie

Shell Rimula R6 LM 10W-40

Fuldsyntetisk motorolie med "Low SAPS" additivteknologi og et unikt antislid system, som giver fremragende beskyttelse, en ekstra ren motor og forbedret brændstoføkonomi. Anvendes til forlængede skifteintervaller på motorer med dieselpartikelfilter (DPF). Baseolie baseret på GTL - Gas-to-Liquid, Shells unikke og patenterede teknik til at producere syntetisk olie af naturgas.

ACEA E6/E9, API CJ-4/CJ-4/CH-4, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF meets ACEA E6, Deutz DQC IV-10 LA, Iveco NG2 (meets), JASO DH-2, Mack EO-O Premium Plus, MAN M3477/M3271-1, MB-Approval 228.51, MTU Category 3.1, Renault Trucks RLD-3, Scania Low Ash, Volvo VDS-4

Shell Rimula R4 L 15W-40

Mineraloliebaseret motorolie med nyste "Low SAPS" additivteknologi, som beskytter moderne lavemissionsmotorer selv under ekstreme forhold. Til motorer med og uden dieselpartikelfilter (DPF).

ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SN, JASO DH-2, Allison TES 439, Caterpillar ECF-3/ECF-2, CNH MAT 3521, 3522 (meets specification), Cummins CES 20086/20081, Detroit Fluids Specification 93K222/93K218, Deutz DQC III-18 LA, Ford WSS-M2C171-F1, Iveco T2 E7 (meets), Mack EOS-4.5/EO-O Premium Plus, MAN M 3775, MB-Approval 228.31, MTU Category 2.1, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5/VDS-4

32⁹⁵
pr. liter

Transmissionsolie

Shell Spirax S6 TXME

Fuldsyntetisk højkvalitets bagtøjsolie til traktorer. Anvendes som gear-, aksel-, hydraulik- og vådbremseolie (UTTO). Har fremragende antislid-, antikorrosions- og antiskumegenskaber.

API GL-4, AGCO 821 XL, Caterpillar TO-2, Ford M2C-134D, New Holland FNHA-2-C.201.00, John Deere JDM-J20C, Massey-Ferguson CMS M1145/M1143/M1141/M1135, Volvo 97303:018, WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F

24⁹⁵
pr. liter

Shell Spirax S4 TXM

En højkvalitets bagtøjsolie til traktorer. Anvendes som gear-, aksel-, hydraulik- og vådbremseolie (UTTO). Har fremragende antislid-, antikorrosion-, og antiskumegenskaber.

API GL-4, Caterpillar TO-2, Case New Holland MAT-3535, M2C-134 A-D, FNHA-2-D201.00, John Deere JDM-J20C, Massey-Ferguson M1143, M1145, Volvo WB 101, transmission oil 97303:015, ZF TE-ML 03E/05F/06D/06K/17E/21F

34⁹⁵
pr. liter

Hydraulikolie

Shell Tellus S2 VX 46

Højtydende hydraulikolie med et højt viskositetsindex (VI >140) til alsidig brug inde og ude. Baseret på Gruppe II baseolier. Beskytter mod slitage, har lang holdbarhed og høj systemeffektivitet.

ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, ASTM D6158 HV, Eaton E-FDGN-TB002-E, Fives (Cincinnati Machine) P-70, Parker Denison (HF-0, HF-1, HF-2), Swedish Standard SS 15 54 34 AM, Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245

24⁹⁵
pr. liter

Smørefedt

Shell Gadus S2 V220AC 2 (patron) - 0,4 kg

Højkvalitets vandbestandigt universalfedt. Baseret på baseolie med høj viskositet og et lithium/kalcium sæbefortykningsmiddel.

Er ikke velegnet til centralsmøring, hvor der i stedet anvendes **Shell Gadus S2 V220 2**.

Begge fedter fås også i skruepatron – Lube Shuttle (LS).

ASTM D4950 LB, NLGI 2

20⁹⁵
pr. liter

26³⁸
pr. stk.

Alle priser er pr. liter ved køb af 209 liters tromler, ekskl. moms, energi- og CO₂-afgifter og spildoliegebyr. Frit leveret, undtagen til ikke brofaste øer, hvor fragttillæg udgør 1 kr. pr. liter/kg. Tilbuddet gælder til 31. marts 2024. Der tages forbehold for trykfejl.



Shell Licensee

Bestil på 3368 6000
eller dlg.dk/portal

dlg
Energi