Translation problem



Xi : Lokalirriterende



F : Let antændelig



3 : brandfarlig væske.

Producent
CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper Belgique-Belgie
Tel. + 32 57 21 78 77
Fax +32 57 21 78 79
info@cidlines.com

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN

Handelsnavn : KENOSEPT-G
Anvendelse : ********** Se efter fabrikat bulletin nemlig udførlige oplysninger.
Firmaets identifikation : Se fordeler.
Identifikation af produktet : Flydende.

2. FAREIDENTIFIKATION

Information om risici : R11 : Meget brandfarlig.
R36 : Irriterer øjnene.
R67 : Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Symptomer der kan opstå ved brug
- Indånding : Hoste. Kortåndethed. Hovedpine.
- Kontakt med hud : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare for huden.
- Kontakt med øjne : Svagt irriterende for øjnene ved direkte kontakt.
- Indtagelse : Bug smerte.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Indholdsstoffers		Indhold	CAS-nr.	EF-nr.	Indeksnr.		Klassificering
Isopropylalkohol	:	< 75 % (Vol)	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	-----	F; R11 R67 Xi; R36
Chlorhexidine digluconate	:	ca 0,5 %	18472-51-0	242-354-0	18472-51-0	-----	Xi; R41 N; R50

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Førstehjælp
- Indånding : Indånding af frisk luft skal sikres.
- Hudkontakt : Kræves ikke.
- Øjenkontakt : Skyl omgaende ned rigeligt vand.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER /...

- Indtagelse : Skylle mund. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning;

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandklasse : Dette produkt er antændeligt.
Forebyggelse : Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt.
Brandslukningsmidler : Pulver. Alkoholskum. Kuldioxid. Store mængder vand.
Specielle eksponeringsfaktorer : Kan brædbare dampe/eksplosiv damp - luftblandinger dannes.
Beskyttelse mod brand : Alt brandbekæmpelsesmandskab skal bære belagte sikkerhedsdragter. Ved ophold i nærheden af ilden skal røgdykkerapparat anvendes.
Særlige brand procedurer : Forsigtighed i tilfaelde af kemisk ildebrand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige modforholdsregler : Rengøringspersonalet bør have forsvarligt beskyttelsesudstyr.
Miljøforholdsregler : Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb.
Ved spild eller lækager : Anvend et passende materiale til at tørre op med. Fortynd rester og skyl dem bort.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Generelt : Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt.
Opbevaring : Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Opbevares i brandsikker plads.
Håndtering : Håndteres i overensstemnmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsprocedurer.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Personlige værnemidler
- Åndedrætsværn : Kræves ikke.
- Haendernebeskyttelse : Kræves ikke.
- Hudbeskyttelses : Kræves ikke.
- Øjenbeskyttelse : Kræves ikke.
- Indtagelse : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Arbejdshygiejne : Lokal udblæsning eller generel rumventilation skal etableres for at reducere støv- og/eller dampkoncentrationen til et minimum.
Grænseværdier for eksponering på arbejdsstedet : Isopropylalkohol : TLV© -TWA [mg/m³] : 983
Isopropylalkohol : TLV© -TWA [ppm] : 400

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand : Tyktflydende væske.
Farve : Blå.
Lugt : Alkohol.
pH-værdi : 7

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER /...

Vægtfylde : 0.88
Damptryk [hPa] : < 0,05
Flammepunkt [°C] : 20 - 25

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Farlige dekomponeringsprodukter : Stabil(t).
Farlige reaktioner : Reagerer med : Oxidationsmidler. Brand-/eksplosionsfare.
Sundhedsskadelige egenskaber : Dampe blander let med luft.
Forhold der bør undgås : Overhede. Åben ild.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber)

Oplysninger om toksicitet : R67 : Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Rotte oral LD 50 [mg/kg] : >5000

12. MILJØOPLYSNINGER

LC50-96 timer - fisk [mg/l] : 1800
48 timers-LC50 - stor dafni [mg/l] : 10-20
IC50 72h Algae [mg/l] : >2,2

13. BORTSKAFFELSE

Affald : Deponeres på en sikker måde i overenssteemmelse med lokale/nationale bestemmelser.
Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Farlighedsettiket(ter)



: Brandfarlig.
- Officiel godsbetegnelse : UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Isopropanol), 3, III
- UN No : 1993
- H.I. nr : : 30
- ADR/RID : Gruppe : III
Klass : 3

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

- Symbol(er) : Meget brandfarlig.
Lokalirriterende.

CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie
Tel. + 32 57 21 78 77
Fax +32 57 21 78 79
info@cidlines.com

15. OPLYSNINGER OM REGULERING /...

- **R-Sætning(er)** : R11 : Meget brandfarlig.
  R67 : Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
  R36 : Irriterer øjnene.
- **S-Sætning(er)** : S25 : Undgå kontakt med øjnene.
  S26 : Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
  S46 : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
  S51 : Må kun bruges på steder med god ventilation.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Flere oplysninger : Ingen.

Liste over relevante R-sætninger (overskrift 3) : R11 : Meget brandfarlig.
R36 : Irriterer øjnene.
R41 : Risiko for alvorlig øjenskade.
R50 : Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R67 : Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Indholdt og udformningen af dette sikkerhedsdatablad opfylder EF Kommisionens direktiv nr. 1907/2006, REACH.

ANSVARSFRALÆGGELSE Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis opså unden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfædiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke værre gældende.

Slut på dokumentet