

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
 Produktnavn : Solox
 Produktkode : 690

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Industriel anvendelse
 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes : Se efter fabrikat bulletin nemlig udførlige oplysninger.
 Funktion eller anvendelseskategori : desinfektionsmidler

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

CID LINES NV
 Waterpoortstraat, 2
 B-8900 Ieper - Belgique
 T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79
sds@cidlines.com - <http://www.cidlines.com>

1.4. Nødtelefon

Land	Firmanavn	Adresse	Nødtelefonnummer	Bemærkning
Danmark	Giftlinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV	+45 82 12 12 12	

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Organiske peroxider, type D H242
 Akut toksicitet (oral), Kategori 4 H302
 Akut toksicitet (indånding), Kategori 4 H332
 Hudætsning/hudirritation, Kategori 1A H314
 Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, irritation af luftvejene H335
 Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 1 H410

H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS02



GHS05



GHS07



GHS09

Signalord (CLP) :

Fare

Farlige indholdsstoffer :

Hydrogenperoxid; Eddikesyre

Faresætninger (CLP) :

H242 - Brandfare ved opvarmning.
 H302+H332 - Farlig ved indtagelse eller indånding
 H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.
 H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger (CLP) :

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 P260 - Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P221 - Undgå at blande med brændbare materialer...
P304+P340 - VED INDÅNDING Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge Særlig behandling skal ske hurtigst muligt.
P301+P330+P331+P310+P321 - VED INDTAGELSE Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge Særlig behandling.
P303+P361+P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret)Alt tilsmudset tøj tages straks af.Skyl/brus huden med vand.

Skandinaviske lande regulering

Danmark

Dansk produktregistreringsnummer : 1734517

2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke relevant

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Hydrogenperoxid	(CAS nr) 7722-84-1 (EC-nummer) 231-765-0 (EC Index nummer) 8-003-00-9 (REACH-nr) 01-2119485845-22	15 - 30	Ox. Liq. 1, H271 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Corr. 1A, H314 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412
Eddikesyre	(CAS nr) 64-19-7 (EC-nummer) 200-580-7 (EC Index nummer) 607-002-00-6 (REACH-nr) 01-2119475328-30	5 - 15	Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314
Pereddikesyre	(CAS nr) 79-21-0 (EC-nummer) 201-186-8 (EC Index nummer) 607-094-00-8 (REACH-nr) 01-2119531330-56	1 - 5	Flam. Liq. 3, H226 Org. Perox. D, H242 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Corr. 1A, H314 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Førstehjælp generelt : Søg lægehjælp.
- Førstehjælp efter indånding : Sørg for indånding af frisk luft. Hold den tilskadekomne i ro. Søg lægehjælp.
- Førstehjælp efter hudkontakt : Fjern forurenede klæder og sko. Plan med masser af vand. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.
- Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl omgående ned rigeligt vand. (Opbevare en flaske i vand henne ved række). Søg lægehjælp omgående.
- Førstehjælp efter indtagelse : Indtagelse usandsynlig. Skyl munden. Indrømme vand hen til drik. Fremkald ikke opkastning på grund af den ætsende virkning. Indlægge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer/virkninger : Søg lægehjælp.
- Symptomer/virkninger efter indånding : Hoste. Kortåndethed.
- Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Ætsningsfare.
- Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Rødne, smerte. Sløret syn. Risiko for alvorlig øjenskade.
- Symptomer/virkninger efter indtagelse : Meget farlig(t) at nedsvælge. Sore hals. Brændende fornemmelse.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vand. Skum. Tørt pulver. Kuldioxid.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Brandnærende.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandforebyggende foranstaltninger : Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt.

Brandslukningsinstruktioner : Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand. Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere.

Beskyttelse under brandslukning : Bær reglementeret beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler : Spild bør håndteres af uddannet rengøringspersonale, som er udstyret med passende åndedrætsværn og øjenbeskyttelse. Skyl/fortynd med vand.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger

6.1.2. For indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Anvend et passende materiale til at tørre op med. Fortynd rester og skyl dem bort. Brug egnede beholdere til bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Sikre sig lynhurtig afsked af øjne, med hud og hår beklædning. Undgå al unødvendig optagelse. Hvor udsættelse ved indånding kan forekomme under brugen, anbefales åndedrætsværn.

Hygiejniske foranstaltninger : Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsprocedurer. Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Opbevares i et tørt, køligt, velventileret område. Sørg for lokal udsugning eller generel rumventilation for at nedbringe tåge- og/eller dampkoncentrationen. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Bagatellisere optagelse hen til luft og oplyse.

Opbevaringssted : Germany: Storage class (LGK): 5.2 - Organic peroxides and self-reactive hazardous substances. Risk group IV OP (organic peroxides), according to Hazardous Substances Ordinance. Note: TRGS 510 "Storage of hazardous substances in portable tanks".

7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Pereddikesyre (79-21-0)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akut - systemisk effekt, indånding	0,6 mg/m ³
Akut - lokal effekt, dermal	0,12 % af blandingen
Akut - lokal effekt, indånding	0,6 mg/m ³
Langvarig - systemisk effekt, indånding	0,6 mg/m ³
Langvarig - lokal effekt, indånding	0,6 mg/m ³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Akut - systemisk effekt, indånding	0,6 mg/m ³
Akut - lokal effekt, dermal	0,12 % af blandingen
Akut - lokal effekt, indånding	0,3 mg/m ³
Langvarig - systemisk effekt, indånding	0,6 mg/m ³

Solox

Sikkerhedsdatablad

Pereddikesyre (79-21-0)	
Langvarig - lokal effekt, indånding	0,6 mg/m ³
PNEC (Vand)	
PNEC aqua (ferskvand)	0,000224 mg/l Assessment factor: 10
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	0,00018 mg/kg tørvægt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,32 mg/kg tørvægt Assessment factor: 1000
PNEC (STP)	
PNEC rensningsanlæg	0,051 mg/l Assessment factor: 100
Hydrogenperoxid (7722-84-1)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akut - lokal effekt, indånding	3 mg/m ³
Langvarig - lokal effekt, indånding	1,4 mg/m ³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Akut - lokal effekt, indånding	1,93 mg/m ³
Langvarig - lokal effekt, indånding	0,21 mg/m ³
PNEC (Vand)	
PNEC aqua (ferskvand)	0,0126 mg/l Assessment factor: 50
PNEC aqua (havvand)	0,0126 mg/l Assessment factor: 50
PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)	0,0138 mg/l Assessment factor: 100
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	0,047 mg/kg tørvægt
PNEC sediment (havvand)	0,047 mg/kg tørvægt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,0023 mg/kg tørvægt
PNEC (STP)	
PNEC rensningsanlæg	4,66 mg/l Assessment factor: 100
Eddikesyre (64-19-7)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akut - lokal effekt, indånding	25 mg/m ³
Langvarig - lokal effekt, indånding	25 mg/m ³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Akut - lokal effekt, indånding	25 mg/m ³
Langvarig - lokal effekt, indånding	25 mg/m ³
PNEC (Vand)	
PNEC aqua (ferskvand)	3,058 mg/l Assessment factor: 100
PNEC aqua (havvand)	0,3058 mg/l Assessment factor: 100
PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)	30,58 mg/l Assessment factor: 10
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	11,36 mg/kg tørvægt
PNEC sediment (havvand)	1,136 mg/kg tørvægt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,47 mg/kg tørvægt
PNEC (STP)	
PNEC rensningsanlæg	85 mg/l Assessment factor: 10

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelse af hænder:

Handskene. kemikalieresistent PVC handsker (til den europæiske standard EN 374 eller tilsvarende)

type	Materiale	gennemtrængning	Tykkelse (mm)	Penetration	Standard
genanvendelige handsker	Polyvinylchlorid (PVC)	6 (> 480 minutter)	0.5	2 (< 1.5)	EN 374

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller ansigtsskærm med sikkerhedsglas. Brug øjenværn til EN 166, der er designet til at beskytte mod væskesprøjt

type	Anvendelse	Karakteristika	Standard
Sikkerhedsbriller, Beskyttelsesbriller, Ansigtsskærm	Små dråber	klar, Plastik	EN 166

Beskyttelse af krop og hud:

Brug særligt arbejdstøj.

type	Standard
	EN14605:2005+A1:2009

Åndedrætsbeskyttelse:

Hvis der ved håndteringen af dette materiale dannes luftbårne partikler, bør man bruge godkendt åndedrætsværn med støv maske eller røgmaske. Full-/Half-/quarter-face masker (DIN EN 136/140)

Personlige værnemidler symbol(er):



Andre oplysninger:

Lokal udblæsning og generel ventilation skal være tilstrækkelige til at overholde udsættelsesnormerne. Vask tøjet, før det bruges igen.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	: Væske
Farve	: Klar.
Lugt	: Skarp.
Lugtgrænse	: Ingen tilgængelige data
pH	: Ingen tilgængelige data
pH opløsning	: ca. 3 (1%)
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt	: -28 °C
Frysepunkt	: Ingen tilgængelige data
Kogepunkt	: Ingen tilgængelige data
Flammepunkt	: Ingen tilgængelige data
Selvantændelsestemperatur	: Ingen tilgængelige data
Nedbrydningstemperatur	: > 55 °C Kan frigøre :Ilt
Antændelighed (fast stof, gas)	: Ingen tilgængelige data
Damptryk	: Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed ved 20 °C	: Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde	: 1,11
Opløselighed	: Vand: 100 %
Log Pow	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk	: Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Oxiderende egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Eksplisionsgrænser	: Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerer kraftigt med:Brændbar. Kan forårsage brand.

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen tilgængelige oplysninger

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen under normale forhold.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå kontakt med ::Syrer;Alkalisk sammenblanding;Reduktionsmidler;Metal;Organisk akkordere. varme.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Itt.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral) : Oral: Farlig ved indtagelse.
 Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret
 Akut toksicitet (indånding) : Jern (rød syntetisk oxid): Farlig ved indånding.

Solox	
LC50 inhalering rotte (mg/l)	4,08 g/m ³
ATE CLP (oral)	500 mg/kg kropsvægt
ATE CLP (dampe)	4,08 mg/l/4 timer
ATE CLP (støv, tåge)	4,08 mg/l/4 timer

Pereddikesyre (79-21-0)	
LD 50 hud kanin	1147 mg/kg (5%, PAA mixture)
LC50 inhalering rotte (mg/l)	4h 4080 mg/m ³ Aerosol, (5% PAA mixture)

Hydrogenperoxid (7722-84-1)	
LD 50 oral rotte	1193 - 1270 mg/kg
LD 50 hud kanin	> 2000 mg/kg
LC50 inhalering rotte (mg/l)	> 0,17 mg/l/4 timer

Eddikesyre (64-19-7)	
LD 50 oral rotte	3310 mg/kg

Hudætsning/-irritation : Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Alvorlige øjenskade, Kategori 1, implicit
 Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Dette materiale blev ikke fundet overfølsomhedfremkaldende på forsøgsdyr der fik indsprøjtninger under huden.
 Kimcellemutagenitet : Ingen tilgængelige data
 Carcinogenitet : Ingen tilgængelige data
 Reproduktionstoksicitet : Ingen tilgængelige data

 Enkel STOT-eksponering : Ingen tilgængelige data
 Gentagne STOT-eksponeringer : Ingen tilgængelige data
 Aspirationsfare : Ingen tilgængelige data

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret
 Kronisk akvatisk toksicitet : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Hydrogenperoxid (7722-84-1)	
LC50 fisk 1	37,4 mg/l 96h
EC50 Daphnia 1	7,7 mg/l 24h

Eddikesyre (64-19-7)	
LC50 fisk 1	> 300 mg/l
EC50 Daphnia 1	> 300 mg/l
EC50 andre vandorganismer 1	> 300 mg/l
ErC50 (alger)	> 300 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige oplysninger

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Solox	
Bioakkumuleringspotentiale	Ingen bioakkumulation.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

National lovgivning (affald) : Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. FN-nummer

UN-nr. (ADR) : 3149
UN-nr. (IMDG) : 3149
UN-nr. (IATA) : 3149
UN-nr. (ADN) : 3149
UN-nr. (RID) : 3149

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt transportbetegnelse (ADR) : HYDROGENPEROXID OG PEREDDIKESYRE, BLANDING, STABILISERET
Officiel godsbetegnelse (IMDG) : HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE STABILIZED
Korrekt transportbetegnelse (IATA) : Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized
Korrekt transportbetegnelse (ADN) : HYDROGENPEROXID OG PEREDDIKESYRE, BLANDING, STABILISERET
Korrekt transportbetegnelse (RID) : HYDROGENPEROXID OG PEREDDIKESYRE, BLANDING, STABILISERET
Beskrivelse i transportdokument (ADR) : UN 3149 HYDROGENPEROXID OG PEREDDIKESYRE, BLANDING, STABILISERET, 5.1 (8), II, (E), MILJØFARLIGT
Beskrivelse i transportdokument (IMDG) : UN 3149 HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE STABILIZED, 5.1 (8), II, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Beskrivelse i transportdokument (IATA) : UN 3149 Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized, 5.1, II, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Beskrivelse i transportdokument (ADN) : UN 3149 HYDROGENPEROXID OG PEREDDIKESYRE, BLANDING, STABILISERET, 5.1 (8), II, MILJØFARLIGT
Beskrivelse i transportdokument (RID) : UN 3149 HYDROGENPEROXID OG PEREDDIKESYRE, BLANDING, STABILISERET, 5.1 (8), II, MILJØFARLIGT

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR

Transportfareklasse(r) (ADR) : 5.1 (8)
Faresedler (ADR) : 5.1, 8



IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG) : 5.1 (8)
Faresedler (IMDG) : 5.1, 8



IATA

Transportfareklasse(r) (IATA) : 5.1 (8)
Faresedler (IATA) : 5.1, 8



ADN

Transportfareklasse(r) (ADN) : 5.1 (8)
Faresedler (ADN) : 5.1, 8



RID

Transportfareklasse(r) (RID) : 5.1 (8)
Faresedler (RID) : 5.1, 8



14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR) : II
Emballagegruppe (IMDG) : II
Emballagegruppe (IATA) : II
Emballagegruppe (ADN) : II
Emballagegruppe (RID) : II

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig : Ja
Marin forureningsfaktor : Ja
Andre oplysninger : Rens selv mindre mængder spildt eller lækket materiale op, hvis det kan gøres uden unødigt risiko.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forholdsregler for transport : Forere må ikke forsøge at slukke en brand i lasten, Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt, Flytte almindelig vid farlige område, INFORMERE POLITI OG GIVE ILD OPVAKT STRAKS.

- Vejtransport

Klassificeringskode (ADR) : OC1
Særlige bestemmelser (ADR) : 196, 553
Begrænsede mængder (ADR) : 1l
Undtaget mængder (ADR) : E2
Emballeringsforskrifter (ADR) : P504, IBC02
Særlige emballagebestemmelser (ADR) : PP10, B5
Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP15
Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere (ADR) : T7
Særlige bestemmelser for flytbare tanke og bulkcontainere (ADR) : TP2, TP6, TP24
Tankkode (ADR) : L4BV(+)
Særlige bestemmelser for tanke (ADR) : TU3, TC2, TE8, TE11, TT1
Køretøj til tanktransport : AT
Transportkategori (ADR) : 2
Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (ADR) : CV24
Fareklasse nr. (Kemler nr.) : 58

Orange identifikationsbånd



Tunnelrestriktionskode (ADR)

: E

- Søfart

Særlige bestemmelser (IMDG)	: 196
Begrænsede mængder (IMDG)	: 1 L
Undtagne mængder	: E2
Emballeringsforskrifter (IMDG)	: P504
Særlige emballagebestemmelser (IMDG)	: PP10
Emballagevejledning for IBC (IMDG)	: IBC02
Særlige bestemmelser for IBC'er (IMDG)	: B5
Tankanvisninger (IMDG)	: T7
Tank særlige bestemmelser (IMDG)	: TP2, TP6, TP24
EmS-nr. (Brand)	: F-H
EmS-nr. (Udslip)	: S-Q
Stuvningskategori (IMDG)	: D
MFAG-nr	: 145

- Luftfart

PCA undtagne mængder (IATA)	: E2
PCA begrænsede mængder (IATA)	: Y540
PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA)	: 0.5L
PCA emballagevejledning (IATA)	: 550
PCA max. nettomængde (IATA)	: 1L
CAO emballagevejledning (IATA)	: 554
CAO max. nettomængde (IATA)	: 5L
Særlige bestemmelser (IATA)	: A96
ERG-kode (IATA)	: 5C

- Transport ad indre vandveje

Klassificeringskode (ADN)	: OC1
Særlige bestemmelser (ADN)	: 196, 553
Begrænsede mængder (ADN)	: 1 L
Undtagne mængder (ADN)	: E2
Udstyr påkrævet (ADN)	: PP, EP
Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN)	: 0

- Jernbane transport

Klassificeringskode (RID)	: OC1
Særlige bestemmelser (RID)	: 196, 553
Begrænsede mængder (RID)	: 1L
Undtagne mængder (RID)	: E2
Emballeringsforskrifter (RID)	: P504, IBC02
Særlige emballagebestemmelser (RID)	: PP10, B5
Bestemmelser om sammenpakning (RID)	: MP15
Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere (RID)	: T7
Særlige bestemmelser for flytbare tanke og bulkcontainere (RID)	: TP2, TP6, TP24
Tankkoder for RID-tanke (RID)	: L4BV(+)
Særlige bestemmelser om RID-tanke (RID)	: TU3, TC2, TE8, TE11, TT1
Transportkategori (RID)	: 2
Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (RID)	: CW24
Ekspreskolli (RID)	: CE6
Fareidentifikationsnr. (RID)	: 58

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Øvrige bestemmelser, begrænsninger og forskrifter : Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

15.1.2. Nationale regler

Danmark

Dansk produktregistreringsnummer : 1734517

Danske nationale forordninger : Må ikke bruges af unge under 18 år

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger : Oplysningerne i dette tekniske sikkerhedsdatablad er efter vor bedste viden korrekt, og mens vi bestræber os på at holde oplysningerne opdaterede og korrekte i overensstemmelse med den nyeste teknologi, giver vi ingen garantier af nogen art, udtrykker eller underforstået, om fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden eller egnetheden i forhold til oplysningerne i dette tekniske datablad. Enhver afhængighed, du placerer på sådanne oplysninger, er derfor strengt på egen risiko. Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlige for ethvert tab eller skade (herunder uden begrænsning indirekte eller følgeskader tab eller skader eller tab eller skader, som måtte opstå som følge af fortjeneste) som følge af eller i forbindelse med brugen af dette information og / eller brug, håndtering, forarbejdning eller opbevaring af produktet. Kontakt altid sikkerhedsdatabladet og produktmærket for mere information om sikkerhed.

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Akut toksicitet (dermal), Kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akut toksicitet (indånding), Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toksicitet (oral), Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet — akut fare, Kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 1
Aquatic Chronic 3	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 3
Flam. Liq. 3	Brandfarlige væsker, Kategori 3
Org. Perox. D	Organiske peroxider, type D
Ox. Liq. 1	Brandnærende væsker, Kategori 1
Skin Corr. 1A	Hudætsning/hudirritation, Kategori 1A
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, irritation af luftvejene
H226	Brandfarlig væske og damp.
H242	Brandfare ved opvarmning.
H271	Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
H302	Farlig ved indtagelse.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H332	Farlig ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Solox

Sikkerhedsdatablad

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab