

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

DIACID FE / DUNK 11 KG

Udgave 2.0

Printdato 17.08.2018

Revisionsdato / gyldig fra 19.12.2013

Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Handelsnavn : DIACID FE / DUNK 11 KG

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Foder ingrediens

Frarådede anvendelser : For øjeblikket har vi ikke identificeret nogle anvendelser der advares imod

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Brenntag Nordic A/S
Borupvang 5 B
DK 2750 Ballerup

Telefon : +45 43 29 28 00

Telefax : +45 43 29 27 00

E-mail adresse : SDS.DK@brenntag-nordic.com

Ansvarlig/udsteder : Environment & Quality

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon : +45 82 12 12 12 til Giftlinien, Bispebjerg Hospital

Afsnit 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008			
Fareklasse	Farekategori	Målorganer	Faresætninger
Hudætsning	Kategori 1	---	H314

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

DIACID FE / DUNK 11 KG

Faresymbol / Farekategori	Risikosætninger
Ætsende (C)	R35

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

Vigtigste skadelige virkninger

Menneskers sundhed	:	Hudkontakt kan forårsage følgende effekter:, alvorlig ætsning Øjenkontakt kan forårsage følgende effekter:, alvorlig ætsning Indtagelse kan forårsage følgende effekter:, Kan forårsage ætsningsskader i mund, hals og mave.
Fysiske og kemiske farer	:	Stabil under normale forhold.
Potentielle miljømæssige virkninger	:	Skadelige virkninger på vandlevende organismer grundet pH-ændring.

2.2. Mærkningselementer**Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008**

Faresymboler	:	
Signalord	:	Fare
Faresætninger	:	H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætninger		
Generelt	:	P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse
Reaktion	:	P303 + P361 + P353 + P310 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl/ brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
Opbevaring	:	P405 Opbevares under lås.

DIACID FE / DUNK 11 KG**2.3. Andre farer**

Resultater af PBT og vPvB bedømmelser står i sektion 12.5.

Afsnit 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer**3.2. Blandinger**

myresyre					
Indeks-Nr.	: 607-001-00-0		Flam. Liq.3	H226	Ætsende; C; R35
CAS-Nr.	: 64-18-6	<= 35	Skin Corr.1A	H314	
EF-Nr.	: 200-579-1				
propionsyre					
Indeks-Nr.	: 607-089-00-0		Skin Corr.1B	H314	R10
CAS-Nr.	: 79-09-4	<= 10	Flam. Liq.3	H226	Ætsende; C; R34
EF-Nr.	: 201-176-3		STOT SE3	H335	
I-(+)-mælkesyre					
CAS-Nr.	: 79-33-4		Skin Irrit.2	H315	Lokalirriterende; Xi;
EF-Nr.	: 201-196-2	<= 40	Eye Dam.1	H318	R38
					R41

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.
For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Afsnit 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Hvis det indåndes	: Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Søg læge.
I tilfælde af hudkontakt	: Skyl grundigt med masser af vand i mindst 30 minutter og opsøg lægehjælp med det samme. Fjern forurenet beklædning og sko. Søg omgående læge.
I tilfælde af øjenkontakt	: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Søg omgående læge.
Ved indtagelse.	: Skyl munden. Søg omgående læge. Drik vand som en forholdsregel.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer	: Se afsnit 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer.
Effekter	: Se afsnit 11 for mere detaljeret information om

DIACID FE / DUNK 11 KG

helbredseffekter og symptomer.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk.
Ingen yderligere information er tilgængelig

Afsnit 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
Uegnede slukningsmidler : Ingen information tilgængelig.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Ufuldstændig forbrænding kan medføre dannelse af giftige pyrolyseprodukter.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Vælg beskyttelsesudstyr i forhold til brandens størrelse.
Yderligere oplysninger : Produktet er ikke brandfarligt.

Afsnit 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : For personlig beskyttelse se punkt 8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. I tilfælde af større spild, kontakt redningstjenesten. Ved større udslip i vand, kontakt vandværk eller rensningsanlæg.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning : Stop udstrømningen/lækagen hvis det kan ske uden risiko. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Opsug med inaktivt absorberende materiale. Skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. Se også afsnit 13: Bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8.

DIACID FE / DUNK 11 KG**Afsnit 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Nødbruiser og øjenskylleflasker skal være til stede i nærheden af arbejdspladsen.

Hygiejniske foranstaltninger : Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
Forurenet arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdsstedet.
Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

7.3. Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen information tilgængelig.

Afsnit 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre**

Komponent:	myresyre	CAS-Nr.
		64-18-6
Andre arbejdsrelaterede grænseværdier		

GV (DK), Grænse værdi tærskel(TLV):
5 ppm, 9 mg/m³

DK OS, Grænse værdi tærskel(TLV):
5 ppm

EU ELV, Tid Vægtning Gennemsnit (TWA):
5 ppm, 9 mg/m³
Indikativ

Komponent:	propionsyre	CAS-Nr.
		79-09-4
Andre arbejdsrelaterede grænseværdier		

DK OS, Grænse værdi tærskel(TLV):
10 ppm

DIACID FE / DUNK 11 KG

EU ELV, Tid Vægtning Gennemsnit (TWA):
10 ppm, 31 mg/m³
Indikativ

EU ELV, Kort tids udsættelses grænse(STEL):
20 ppm, 62 mg/m³
Indikativ

GV (DK), Grænse værdi tærskel(TLV):
10 ppm, 31 mg/m³

8.2. Eksponeringskontrol**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Brug tilstrækkelig ventilation eller tekniske foranstaltninger ved processer ved høj temperatur for at forhindre at personer udsættes for dampe.

Eksponeringen mindskes primært ved valg af arbejdsmetode og tekniske foranstaltninger.

Personlige værnemidler*Åndedrætsværn*

Anbefaling : Egned åndedrætsbeskyttelse
Anbefalet filter type:P
Påkrævet hvis grænseværdi overskrides.

Beskyttelse af hænder

Anbefaling : Den præcise gennemtrængningstid kan fås fra beskyttelseshandske producenten, og den skal respekteres.
Vælg korrekt beskyttelseshandske, for eksempel:

Materiale : Natur gummi

Beskyttelse af øjne

Anbefaling : Sikkerhedsbriller

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelt råd : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.
I tilfælde af større spild, kontakt redningstjenesten. Ved større udslip i vand, kontakt vandværk eller rensningsanlæg.

Afsnit 9: Fysisk-kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Form : væske
Farve : gennemsigtig
Lugt : gennemtrængende

DIACID FE / DUNK 11 KG

Lugttærskel	: ingen data tilgængelige
pH-værdi	: ca. 0,14 (20 °C)
Frysepunkt	: ingen data tilgængelige
Kogepunkt	: ingen data tilgængelige
Flammepunkt	: ingen data tilgængelige
Fordampningshastighed	: ingen data tilgængelige
Antændelighed (fast stof, luftart)	: ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse	: ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse	: ingen data tilgængelige
Damptryk	: ingen data tilgængelige
Relativ dampvægtfylde	: ingen data tilgængelige
Massefylde	: 1,147 g/cm ³ (20 °C)
Opløselighed	: ingen data tilgængelige
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: ingen data tilgængelige
Servantændelsestemperatur	: ingen data tilgængelige
Termisk spaltning	: ingen data tilgængelige
Viskositet, dynamisk	: ingen data tilgængelige
Eksplosionsfare	: ingen data tilgængelige
Oxiderende egenskaber	: ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Ingen yderligere information er tilgængelig

Afsnit 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Anbefaling : Stabil ved normal ved stuetemperatur og tryk.

10.2. Kemisk stabilitet

Anbefaling : Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

DIACID FE / DUNK 11 KG

Farlige reaktioner : Ingen information tilgængelig.

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen information tilgængelig.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Metaller, Opbevares adskilt fra stærke oxidatorer og stærke reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen information tilgængelig.

Afsnit 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut toksicitet****Oralt**

Indtagelse gennem munden er sundhedsfarlig, Kan forårsage ætsningsskader i mund, hals og mave.

Indånding

Ætsningsfare.

Hud

ingen data tilgængelige

Irritation**Hud**

Resultat : Forårsager ætsninger af hud.
lokalirriterende virkninger

Øjne

Resultat : Risiko for alvorlig øjenskade.
Forårsager ætsninger af øjne.

Sensibilisering

ingen data tilgængelige

DIACID FE / DUNK 11 KG

CMR-virkninger

CMR egenskaber

Carcinogenicitet : ingen data tilgængelige

Mutagenicitet : ingen data tilgængelige

Reproduktionstoksicitet : ingen data tilgængelige
et

Specifik målorgantoksisitet

Engangspåvirkning

bemærkning : ingen data tilgængelige

Gentagen påvirkning

ingen data tilgængelige

Andre toksikologiske egenskaber

Toksicitet ved gentagen dosering

ingen data tilgængelige

Aspirationsfare

ingen data tilgængelige

Komponent: jern(II)sulfat (1:1) heptahydrat

CAS-Nr.
7782-63-0

Akut toksicitet

Oralt

LD50 : 319 mg/kg (rotte)
Farlig ved indtagelse., Gælder for anhydrat., Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré., Lever- og nyreskader kan forekomme.

Komponent: l-(+)-mælkesyre

CAS-Nr.
79-33-4

Akut toksicitet

Oralt

LD50 : 3543 mg/kg (rotte)
Kan forårsage irritation i mave-tarmsystem., Kvalme

DIACID FE / DUNK 11 KG

||

Komponent:	citronsyre	CAS-Nr. 77-92-9
-------------------	-------------------	----------------------------------

Akut toksicitet**Oralt**

LD50 Mund : > 6730 mg/kg (rotte)
Gælder for anhydrat.

LD50 Mund : > 7000 mg/kg (kanin)
Gælder for anhydrat.

LD50 Mund : 5400 mg/kg (mus)
Gælder for anhydrat.

Komponent:	zinksulfat monohydrat	CAS-Nr. 7446-19-7
-------------------	------------------------------	------------------------------------

Akut toksicitet**Oralt**

LD50 : 1710 mg/kg (rotte; Test-emne: Gælder for anhydrat.)

Afsnit 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**

Komponent:	myresyre	CAS-Nr. 64-18-6
-------------------	-----------------	----------------------------------

Akut toksicitet**Fisk**

|| LC50 : 130 mg/l (Brachydanio rerio; 96 h) (OECD 203)
Data er baseret på testresultater eller data fra sammenligneligt produkt.

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr

|| EC50 : 365 mg/l (Daphnia magna; 48 h) (OECD TG 202)

alger

|| EC50 : 1,240 mg/l (Scenedesmus capricornutum (ferskvandalger); 72 h) (OECD TG 201)

DIACID FE / DUNK 11 KG**Bakterier**

EC10 : 33,8 mg/l (Pseudomonas putida; 17 h)

Komponent: propionsyre

**CAS-Nr.
79-09-4**

Akut toksicitet**Fisk**

LC50 : 188 mg/l (Lepomis macrochirus; 24 h)

LC50 : > 10000 mg/l (Leuciscus idus (Guldemde); 96 h) (DIN 38412)
Data er baseret på testresultater eller data fra sammenligneligt produkt.

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr

EC50 : > 500 mg/l (Daphnia magna; 48 h) (EC 84/449)
Data er baseret på testresultater eller data fra sammenligneligt produkt.

alger

EC50 : 45,8 mg/l (Desmodesmus subspicatus (grønalger); 72 h)
(Celledeling hindrings test)

> 500 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 72 h) (OECD TG 201)
Data er baseret på testresultater eller data fra sammenligneligt produkt.

Bakterier

EC10 : 44,6 mg/l (Pseudomonas putida; 17 h)

Komponent: l-(+)-mælkesyre

**CAS-Nr.
79-33-4**

Akut toksicitet**Fisk**

LC50 : 320 mg/l (Brachydanio rerio; 96 h)

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr

EC50 : 240 mg/l (Daphnia magna; 48 h)

alger

DIACID FE / DUNK 11 KG

|| IC50 : 3500 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Komponent:	myresyre	CAS-Nr. 64-18-6
Persistens og nedbrydelighed		

Persistens

|| Resultat : ingen data tilgængelige

Biologisk nedbrydelighed

|| Resultat : 98 % (Eksponeringstid: 14 d)
Let bionedbrydeligt

Komponent:	propionsyre	CAS-Nr. 79-09-4
Persistens og nedbrydelighed		

Persistens

|| Resultat : Hydrolyse af stoffet forventes ikke, grundet stoffets sin struktur.

Biologisk nedbrydelighed

|| Resultat : 74 % (aerob; aktivt slam; Eksponeringstid: 30 d)
Let bionedbrydeligt

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Komponent:	myresyre	CAS-Nr. 64-18-6
Bioakkumulering		

|| Resultat : Anses ikke for at være bioakkumulerbar.

Komponent:	propionsyre	CAS-Nr. 79-09-4
Bioakkumulering		

|| Resultat : Bioakkumulering er usandsynlig.

DIACID FE / DUNK 11 KG**12.4. Mobilitet i jord**

Komponent:	myresyre	CAS-Nr. 64-18-6
Mobilitet		

|| : ingen data tilgængelige

Komponent:	propionsyre	CAS-Nr. 79-09-4
Mobilitet		

|| : Stoffet vil ikke fordampe til atmosfæren fra vandoverfladen.,
Forventes ikke at adsorberes på jordpartikler.

Spredning til forskellige miljøer		
-----------------------------------	--	--

|| : Forventes ikke at adsorberes på jordpartikler.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponent:	myresyre	CAS-Nr. 64-18-6
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering		

|| Resultat : ingen data tilgængelige

Komponent:	propionsyre	CAS-Nr. 79-09-4
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering		

|| Resultat : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT)., Dette stoffet anses ikke som meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB)

12.6. Andre negative virkninger

Yderligere økologisk information		
----------------------------------	--	--

Resultat : Produktet er mobilt i vandmiljø.

Komponent:	myresyre	CAS-Nr. 64-18-6
------------	----------	--------------------

DIACID FE / DUNK 11 KG**Biokemisk iltkrav (BOD)**

Resultat : 86 mg/g

Kemisk iltkrav (COD)

Resultat : 348 mg/g

Komponent: propionsyre

**CAS-Nr.
79-09-4**

Biokemisk iltkrav (BOD)

Resultat : 1300 mg/g (Inkubationstid: 5 d)

Kemisk iltkrav (COD)

Resultat : 1520 mg/g

Afsnit 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

- Produkt : I henhold til lokale og nationale regulativer.
- Forurennet emballage : Emballager som ikke kan renses skal bortskaffes på samme måde som stoffet selv.
- Europæisk Affaldskatalog nummer : Affaldskode i henhold til det Europæiske Affaldskatalog kan ikke generelt tildeles dette produkt, idet brugsformålet dikterer tildelingen. Affaldskoden findes i samråd med det regionale renovationsfirma.

Afsnit 14: Transportoplysninger**14.1. UN-nummer**

3265

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

- ADR : ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.
(Myresyre, Propionsyre, Benzoic acid)
- RID : ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.
(Myresyre, Propionsyre, Benzoic acid)
- IMDG : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

DIACID FE / DUNK 11 KG**II** (Formic acid, Propionic acid, Benzoic acid)**14.3. Transportfareklasse(r)**

ADR-Klasse (Faresedler; Klassifikationskode; Farenummer; Tunnelrestriktions-kode)	: 8 8; C3; 80; (E)
RID-Klasse (Faresedler; Klassifikationskode; Farenummer)	: 8 8; C3; 80
IMDG-Klasse (Faresedler; EMS)	: 8 8; F-A, S-B

14.4. Emballage gruppe

ADR	: II
RID	: II
IMDG	: II

14.5. Miljøfarer

Mærkning i overensstemmelse med 5.2.1.8	: nej
ADR	
Mærkning i overensstemmelse med 5.2.1.8	: nej
RID	
Mærkning i overensstemmelse med 5.2.1.6.3 IMDG	: nej
Klassificeret som miljøfarlig i overensstemmelse med 2.9.3 IMDG	: nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

IMDG : Ikke relevant.

Yderligere information om transport

Ikke farlige stoffer i betydningen af ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

Afsnit 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Andre regulativer : Arbejde med stoffet må kun udføres af personer, der er nøje instrueret i stoffets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

DIACID FE / DUNK 11 KG

; Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette stof.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

ingen data tilgængelige

Afsnit 16: Andre oplysninger**Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3.**

R10	Brandfarlig.
R34	Ætsningsfare.
R35	Alvorlig ætsningsfare.
R38	Irriterer huden.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.

H226	Brandfarlig væske og damp.
H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.

Yderligere oplysninger

Andre oplysninger : Informationen i dette sikkerhedsdatablad er ifølge vores kendskab korrekt på revideringsdatoen. Oplysningerne beskriver kun produktet med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecifikation og udgør heller ikke en del af et kontraktmæssigt retligt forhold.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad angår kun det specificerede materiale og er ikke gyldigt for materialet brugt i kombination med andre materialer eller processer, medmindre det er specificeret i teksten.

|| Angiver opdateret afsnit.